

# Türsprechanlage DoorLine Touch XS IP

Doorkeeper App  
verfügbar für  
iOS und Android



Bei der DoorLine Touch XS IP handelt es sich um eine SIP-Video-Türsprechanlage. Besucher wählen aus dem Telefonbuch ihren gewünschten Gesprächspartner - oder rufen über die im Touch-Display eingeblendete Klingeltaste direkt einen fest hinterlegten Gesprächspartner an.

Aufgrund der VoIP-Technik kann die Türsprechanlage in vorhandene, kompatible TK-Infrastrukturen wie Telefonanlagen (Router) eingebunden werden. Ein eigener Audio-DSP sorgt auch in lauten Umgebungen für qualitativ hochwertiges Freisprechen und für exzellente Sprachverständlichkeit. Gleichzeitig sehen Sie per Videokamera live und in Farbe, wer vor der Tür steht.

## TECHNISCHE DATEN (Änderungen vorbehalten)

### Kamera

Sensor	1,3 Megapixel
Beleuchtung	NIR-Beleuchtung für Nachtbetrieb
Erfassungsbereich	180°-Panoramabild
Videokompression	H.264, MJPEG, JPG

### Audio / Übertragung

integrierte Protokolle	SIP RFC 3261, TCP/UDP/IP, RTP, HTTP
Audiocodec	G.711, G.722, G729

### Display

TFT	4,3"-Touchscreen, kapazitiv, sonnenlichtablesbar (900 cd/m <sup>2</sup> )
Auflösung	272 x 480 Pixel

### Rufnummern

Anzahl Teilnehmer	Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge
-------------------	--------------------------------------

### Schaltkontakte

Schaltausgang	potenzialfrei, 24 V AC/DC 1 A
---------------	-------------------------------

### RFID (option)

Standard	Mifare, Mifare DESFire
----------	------------------------

### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung alternativ:	Power-over-Ethernet 802.3af über 2-Draht-Verbindung (Option) 6 - 48 V DC, 10 W
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C - 60 °C
Gewicht	0,64 kg

### Abmessungen

Unterputzmontage außen (inklusive Sichtrahmen)	122 x 258 x 41,5 mm (B x H x T)
Unterputzmontage innen	95 x 197 x 36 mm (B x H x T)
Aufputzmontage innen	95 x 197 x 38 mm (B x H x T)
Aufputzmontage außen	95 x 197 x 38 mm (B x H x T)

## LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Flaches, formschönes Gehäuse mit Glasoberfläche
- ✓ Gegensprechen und Tür öffnen über vorhandene Telefone
- ✓ Kamera eingebaut
- ✓ Keine mechanischen Tasten, die Bedienung erfolgt über das Touch-Display
- ✓ Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Darstellung der Klingeltasten auf dem Display
- ✓ Konfiguration über PC
- ✓ Audio/Video Intercom (VoIP) für die Besucherkommunikation (SIP-Standard)
- ✓ Zutrittskontrolle über PIN-Code oder optionalen RFID-Kartenleser
- ✓ Auf- und Unterputzmontage möglich
- ✓ Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge
- ✓ Bequeme Konfiguration über Webbrowser
- ✓ Verbindung über Ethernet oder 2-Draht (mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung)
- ✓ Integrierter Helligkeitssensor
- ✓ Erweiterung um 6 Relais mit einer Relaisbox möglich
- ✓ Lieferumfang: jeweiliges DoorLine Touch XS IP Modell, Lösewerkzeug, Bedienungsanleitung



# Türsprechanlage DoorLine Touch XS IP

DoorLine Touch XS IP	Artikel-Nr.	DoorLine Touch XS IP RFID	Artikel-Nr.
mit Gehäuse für Aufputzmontage außen	170200	mit Gehäuse für Aufputzmontage außen	170210
mit Gehäuse für Aufputzmontage innen	170201	mit Gehäuse für Aufputzmontage innen	170211
mit Gehäuse für Unterputzmontage außen	170202	mit Gehäuse für Unterputzmontage außen	170212
mit Gehäuse für Unterputzmontage innen	170203	mit Gehäuse für Unterputzmontage innen	170213
mit Gehäuse Innenanwendung Hohlwand	170204	mit Gehäuse für Innenanwendung Hohlwand	170214

  

DoorLine Touch XS IP mit 2-Draht-Option	Artikel-Nr.	DoorLine Touch XS IP RFID mit 2-Draht-Option	Artikel-Nr.
mit Gehäuse für Aufputzmontage außen	170205	mit Gehäuse für Aufputzmontage außen	170215
mit Gehäuse für Aufputzmontage innen	170206	mit Gehäuse für Aufputzmontage innen	170216
mit Gehäuse für Unterputzmontage außen	170207	mit Gehäuse für Unterputzmontage außen	170217
mit Gehäuse für Unterputzmontage innen	170208	mit Gehäuse für Unterputzmontage innen	170218
mit Gehäuse für Innenanwendung Hohlwand	170209	mit Gehäuse für Innenanwendung Hohlwand	170219

**Aufputz innen und außen**



**Unterputz außen**



**Unterputz innen**



**Hohlwand**



## DoorLine 2-Draht-Adapter

Die DoorLine 2-Draht-Option dient zur Anbindung der DoorLine Touch XS IP über eine 2-Draht-Leitung. Dieser Adapter ermöglicht diese 2-Draht-Lösung. Der Adapter wird zusammen mit einer um eine zusätzliche Platine angepassten DoorLine Touch XS IP geliefert.

- Überträgt Daten und Strom
- Übertragung bis 500 m und mit 50 Mbit/s
- Verschlüsselt die Daten mit AES-128bit
- Nutzt beliebige, spannungsfreie bestehende Verkabelungen
- Angeschlossene DoorLine Touch XS IP Produkte können ohne weitere zusätzliche Stromzufuhr betrieben werden
- Alternative Stromversorgung über mitgeliefertes Steckernetzteil